

“GRUNT Vartex”

грунт універсальний, глибокопроникаючий

технічна карта

Переваги

- Просочує і зміцнює поверхню основи для подальшого виконання оздоблювальних та облицювальних робіт
- Вирівнює і зменшує поглинаючу здатність поверхні
- Толерантна до цементу, гіпсу, вапна
- Морозостійка і вологостійка
- Прозора після висихання
- Підвищує адгезію
- Екологічно безпечна
- Паропроникна

Технічні данні

Склад-акриловий сополімер, вода, спеціальні хімічні добавки;
Зовнішній вигляд-однорідна рідина молочно-білого кольору

Витрати - 0.1 - 0.2 л/м²

Час висихання - 8 год.

Щільність - 1 г/см³

Температура виконання робіт: від +5 до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 до +85 °С

Ємність: 10л



Застосування

Грунтовка глибокопроникаюча Grunt Vartex - готова до використання суміш, що застосовується для поверхневого закріплення та зниження водопоглинання, а також підвищення адгезії гігроскопічних основ, що не деформуються (цементно пісчані, цементно вапняні, гіпсові, цегляні, бетонні листи ГКЛ) перед виконанням на них облицювальних робіт (керамічні та ін. плитка, тощо), оздоблювальних робіт (нанесення штукатурок, шпаклівок, поклейка шпалер, фарбування) для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Підготовка основи:

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог СНІП 3.04.01- 87. Поверхня основи повинна бути сухою і досить міцною без видимих руйнувань. Не міцні, крихкі ділянки, а також поверхні, вражені грибком та цвілью, видалити механічним шляхом. Перед нанесенням грунту основу необхідно очистити від речовин, що зменшують адгезію до основи (жир, масло, мастика та ін.). Поверхні, що не підлягають обробці - захистити.

Виконання робіт

Перед використанням, грунтовку перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. Grunt Vartex нанести за допомогою щітки або валика тонким рівномірним шаром. Пористі основи з підвищеним водопоглинанням повторно обробити після всмоктування попереднього шару.

Час висихання 2-3 год.. Роботи виконуються при t зовнішнього середовища, матеріалу та основи від 5 до 30 °С. Після відкриття тари виробника грунтовку потрібно використати за призначенням.

Заходи безпеки

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води та звернутись до лікаря.

Зберігання

У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною температурою від +5 до +30 °С - 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Оберігати від заморожування.

Зберігати в місцях, недоступних для дітей.